Malla de varillas – Stabrofix + Strabroflex

En el sector de las mallas de varillas, JOEST ofrece un sistema Stabrofix y Stabroflex confiable. El ensamblaje de las mallas de varillas se caracteriza por su arreglo el cual está por encima de otras mallas perforadas; por el cual las varillas van fijas o montadas en forma flexible, permitiendo la preparación del material a granel con diferentes comportamientos del cribado. El movimiento principal de la zaranda se ejecuta dependiendo de la aplicación y espacio requerido como vibrador circular o lineal. Stabrofix se emplea, debido a su diseño robusto, en la separación previa del material a granel, pero especialmente para la liberación de la chancadora. Las varillas se atornillan directamente a una lado de las vigas transversales. Con este sistema, el material a granel hasta 1000 mm se puede preparar fácilmente. El exceso de las dimensiones de las varillas se define de acuerdo a la unidad de peso máximo desde 450 mm hasta 800 mm.

El sistema Stabrofix permite una selección sin ninguna obstrucción, porque proveen una apertura máxima de la malla con su orificio cónico con anchos entre 30 – 300 mm. Para materiales abrasivos las vigas transversales estan protegidos con planchas anti-desgaste. Los materiales a granel que tienden a pegarse son tamizados con el Stabroflex las cuales no pueden ser tamizadas normalmente con las mallas metálicas cuadradas. Las varillas están sujetas en un block de poliuretano, que están sujetos a su vez con tornillos a las vigas transversales.

Las varillas flexibles realizan un movimiento relativo a la vibración principal sobre las mallas actuales. Por esta razón se consigue una mejor auto-limpieza, por tanto el material a granel, que es difícil de cribarlo puede ser separado. Además, cada varilla adicional se puede aplicar a un diseño corto para que un movimiento adicional entre ellas es generada, con una fuerza de efecto de limpieza. Para lograr una apertura cónica adicional, las varillas se pueden acomodar en el block de poliuretano.

Beneficios:

+ Alto rendimiento
+ Operación siempre sin obstrucciones
+ El diseñó de la malla es de fácil mantenimiento
+ Varillas resistentes en aplicación a materiales abrasivos

JÖST GmbH + Co. KG
Gewerbestrasse 28-32
48249 Dülmen
Fon +49 2590 98-0
www.Joest.com
info@Joest.com

JE.009.02.05.EN